Trådløs sensor med sensorkabel, batteri og sensorkabel

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.



Trådløs Sensor

NRF: 5648476 / Modell:

FSD-90030

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

Trådløs sensor for SD, Winner og Easy.M/sensorkabel
Kombinert trådløs sensor med
batteri/strøm.
Brukes strøm passer adapter FSA 90070
Kan også brukes som dørbryter
VIKTIG: Sensorkabel kappes i riktig lengde og må limes/festes til gulv.

🔋 Batteri

- **Type: CR2 3 Volt (Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.)**

📡 Oppkobling av sensor FSD-90030

For FlowStop Easy – FlowStop Winner – FlowStop SD

🔗 Oppkobling av sensor

1. **Trykk ON/SET på hovedsentral → høyre lampe lyser grønt.**
2. **Hold ON/SET inne til rød og grønn lampe lyser. Slipp knappen.**
3. **Klikk på SET-knappen på sensoren én gang.**
    - **Sensor blinker rødt 🔴**
    - **2 lydsignaler 🔊 bekrefter oppkobling**
4. **Gjenta prosessen for å koble opp flere sensorer.**

♻️ Resett etter testing

1. **Trykk SET på sensor én gang.**
2. **Trykk deretter ON/SET på hovedenhet én gang.**
3. **Test systemet ved å fukte punktene på følekabel.**

🔄 Nullstilling av hovedsentral

1. **Hold OFF/DEL inne på hovedsentral til du hører pipelyd.**
2. **Fortsett å holde inne til lyden stopper.**
3. **Alle sensorer er nå utkoblet.**

Produkt parametere:

- **Sensor batteri: 3V Lithium CR2 3V**
- **Strøm: 3UA (Normal) Adapter (selges separat)**
- **Batteri normal levetid: 12 måneder**
- **Trådløs frekvens: 433.92 MHz**
- **Signal avstand: 300 M (avhengig av byggmasse)**

Sensorledning: 3 M / hver 10cm har kontaktpunkter

Batteribytte

